



Тактички пристапен мрежен уред RF-6010	
Радио мрежи	Поддржува една до четири Falcon 2 радио мрежи
Мрежен интерфејс	10Base2 или 10BaseT кон надворешните мрежи Point to Point Protocol кон Falcon 2 радијата
Локални телефони	4 аналогни телефони (POTS)
Надворешни телефонски линии (PBX/PSTN)	8
Телефонија	Северно американски и Интернационални телефонски стандарди, DTMF детекција, контрола на нивото на A/D,D/A PCM конверзија
Влезен напон – J10,J11 батерија	Распон на влезен напон 18 до 36 V Гасење 17.5 VDC или 36.5 VDC Заштитено од инверзна поларизација
Подржани јавни или приватни линкови	Екстерен телефон (PBX или PABX) кон радио Локален телефон кон радио Радио кон локален телефон Радио кон екстерен телефон
Подржан транспарентен IP протокол	Рутирање на IP податоците кон било која Falcon2 радио мрежа
Повикување на радио кон радио помоги мрежите	HF ↔ VHF VHF ↔ VHF HF ↔ HF
Активирање со глас (VOX)	Базните станици од страна на телефонските корисници
Температура	-40°C до +80°C , MIL –STD-810F , Методи 501.4 (работа и чување на Високи/Ниски температури) (температурен шок)
Дожд/Влажност	MIL-STD-810F
Напојување	MIL-STD-1275A (потребно е рестартирање во случај на пренапон)
Димензии со куќиште за батерија	12,5 x 54x 34,3 cm
Тежина	4,5 kg без батерии